



Parametry pro zadání kloubový nakladač

- Typ podvozku - kloubový
- Hmotnost nakladače min. 1800 kg
- Brzdy parkovací, nouzová a provozní
- Rozměry nakladače: šířka – max. 1300 mm, výška – max. 2340 mm, délka – max. 2900 mm
- Světla výška – min. 170 mm
- Pojezd – hydrostatický
- Objem hydraulické nádrže – min. 50lt
- Svahová dostupnost – min. 15⁰
- Boční náklon - min. 15⁰
- Rychloupínací deska
- Upínací oka pro možnost zajištění při přepravě
- Výkon motoru – min. 22 kW
- Rychlost min. 16 km/h
- Kovové blatníky na předních i zadních kolech
- (LED)pracovní osvětlení
- Signalizace při couvání
- Přídavné závaží min. 60 kg
- Přední vývod hydrauliky min. 66 litrů / 230 bar
- Zadní vývod hydrauliky min. 66 litrů / 230 bar
- Přední a zadní 12V zásuvka
- Zadní 7mi kolíková zástrčka
- Náklonoměr – ukazatel umístěn na dobře viditelném místě v kabině.
- Automatické vyrovnávání lopaty – paralelogram
- Uzávěrka diferenciálu
- Zasklená kabina
- Topení – závislé
- Vnitřní ofuk předního skla
- Kola 26x12 - 12 6 PR
- Majáky
- Zpětná zrcátka
- Přihrádka v kabině na nářadí a rukavice
- Schválení pro provoz na pozemních komunikacích
- Skládací výstražný trojúhelník
- Lékárnička
- Sada náhradních žárovek a pojistek
- Možnost ručního odbrzdění stroje v případě poruchy
- Možnost naložení stroje pomocí hydraulické ruky
- Plný FOPS certifikát dle EN ISO 3449:2005
- Certifikát ROPS dle EN ISO 3471:2008
- Uzamykatelná palivová nádrž
- Olejznak – pro snadnou vizuální kontrolu množství hydraulického oleje. Ukazatel umístěn na dobře viditelném místě.
- Příslušenství k nakladači – paletizační vidle, lopata s přidržovačem, lopata

1) Záruka alespoň po dobu 5 let od uvedení do provozu